



Łeb śruby jest uformowany w łeb sześciokątny 7 mm, dzięki czemu można użyć śrubokręta JCS z elastycznym trzonkiem, co przyspiesza i ułatwia montaż, szczególnie w niewygodnych miejscach. Łeb śruby jest również odpowiednio nacięty dzięki czemu możliwe jest użycie zwykłego śrubokręta.

Opaski JCS Mini-Clip to ekonomiczne, a zarazem niezawodne rozwiązanie dla wielu zastosowań niskociśnieniowych, w których nie jest wymagany większy zakres regulacji. Nadają się szczególnie do węży do benzyny i gazu LPG i są dostępne w rozmiarach od 9 mm do 18 mm.

JCS Mini-Clip są uformowane z jednoczęściowej taśmy, co oznacza, że nie mają spawanych części, które mogłyby uszkodzić wąż. Ponadto opaska jest założona na nakrętkę, co zapewnia jej stabilne zamocowanie po wykręceniu śruby.

Nazwa	Rodzaj	Rozmiar [mm]	Folia [szt.]
Opaska Mini-Clip 9	OCYNKOWANE	7 - 9	50
Opaska Mini-Clip 10	OCYNKOWANE	8 - 10	50
Opaska Mini-Clip 11	OCYNKOWANE	9 - 11	50
Opaska Mini-Clip 12	OCYNKOWANE	10 - 12	50
Opaska Mini-Clip 13	OCYNKOWANE	11 - 13	50
Opaska Mini-Clip 14	OCYNKOWANE	12 - 14	50
Opaska Mini-Clip 15	OCYNKOWANE	13 - 15	50
Opaska Mini-Clip 16	OCYNKOWANE	14 - 16	50
Opaska Mini-Clip 17	OCYNKOWANE	15 - 17	50
Opaska Mini-Clip 18	OCYNKOWANE	16 - 18	50

Rozmiar	Średnica [mm]
9	7-9
10	8-10
11	9-11
12	10-12
13	11-13
14	12-14
15	13-15
16	14-16
17	15-17
18	16-18

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:

TAŚMA - stal miękka, ocynkowana.

ŚRUBA I NAKRĘTKA - stal miękka, ocynkowana i pasywowana

